

## Auszug **Wartungsplan-Risse**

Nachstehend ein Auszug eines Wartungsplans, am Beispielthema „Risse“, der vom sachkundigen Planer im Vorfeld aufzustellen ist:

Ein Auszug eines Wartungsplans, der vom sachkundigen Planer erstellt wird, beinhaltet auch, was bei Störungen wie auftretenden Risse zu tun ist und auch welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Der Wartungsplan ist vom sachkundigen Planer nach Festlegung des Entwurfsgrundsatzes zu erstellen.

Geeignete Maßnahmen können sein:

- Risse, die der sachkundige Planer als Risse bewertet, von denen keine dynamisch Rissbreitenänderung mehr zu erwarten ist.

Umsetzung:

Riss aufschneiden – Aussaugen – mit ölfreier Druckluft aufblasen – Flanken mit Primer einstreichen – Riss mit Rissharz auffüllen und bodenbündig verspachteln

- Risse, die der sachkundige Planer als dynamische Rissbildung bewertet und als wiederkehrende Risse einstuft, sollten eine Rissbandage bekommen.

Umsetzung:

Bandagenbreite mittels Schnitt begrenzen und bündig in den HD 88® einfräsen – Absaugen – Grundieren – Gewebeeinlage aufbringen – Deckschichtaufbringung

- Risse, die eine Verpressung benötigen, müssen nach Vorgaben des sachkundigen Planers verpresst werden. Dies wird durch den Ersteller der Bodenplatte oder der Überwachungsfirma der WU-Konstruktion durchgeführt.

Wir empfehlen zur Verdeutlichung als Literatur das DBV-Blatt, Ausgabe 2018 zu erwerben. Dieses beinhaltet auch Themen zur Instandhaltung

